



# Conector da bateria

Siga as instruções deste guia para desconectar...

Redigido por: Evan Noronha



# INTRODUÇÃO

Siga as instruções deste guia para desconectar o conector de bateria em um iPhone 6s Plus. Você deve desconectar a bateria antes de executar quaisquer outros reparos no interior do dispositivo para prevenir um curto-circuito de componentes sensíveis no telefone.



## FERRAMENTAS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

## Passo 1 — Parafusos Pentalobe



- ⓘ Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
- Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector Lightning.

## Passo 2 — Procedimento de abertura



- ⓘ Ao abrir o display do 6s Plus, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
- Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do conjunto do display.

### Passo 3



- Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.

**⚠ Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para criar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.**

## Passo 4



- O local mais apropriado para desprender é o entalhe no painel dianteiro, que se encontra acima da entrada do fone de ouvido.
- Enquanto exerce força com a ventosa de sucção, insira a ponta plana de uma espátula na fenda, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.

## Passo 5




- Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira.

## Passo 6



- Enquanto puxa a ventosa de sucção para cima com firmeza, deslize a ponta da espátula por baixo da borda esquerda inferior do display.

## Passo 7



- Deslize a ponta da espátula para cima ao longo da lateral esquerda do telefone, entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.

**Passo 8**

- Insira a ponta plana da espátula por baixo da borda direita do display.
- Deslize a espátula para cima ao longo da lateral direita.

## Passo 9



- Use uma ferramenta de abertura de plástico para manter a estrutura traseira abaixada enquanto puxa para cima a ventosa de sucção para abrir o telefone.

**⚠ Não remova o display por completo, ou você danificará os cabos de dados que conectam ao display, nas imediações da borda superior do iPhone.**

## Passo 10



- Puxe para cima o pino localizado sobre a ventosa de sucção para removê-la do display.

## Passo 11



- Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os cliques na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
  - Abra o display a um ângulo de cerca de 90° e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
- ⚠ Não deixe o ângulo de abertura do display ultrapassar 90°—ele ainda está conectado à parte superior do telefone através dos cabos do display, do digitalizador e da câmera frontal, os quais podem se desgastar facilmente.**
- Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
- ⓘ** Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida fechada para apoiar o display.

## Passo 12 — Conector da bateria



- Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria à placa lógica:
  - Um parafuso de 2,9 mm
  - Um parafuso de 2,3 mm

## Passo 13



- Remova o suporte do conector da bateria.

## Passo 14



- Use a ponta fina da espátula para desconectar o conector de bateria da placa lógica.

## Passo 15



- Incline o conector para trás para garantir que não haja contato involuntário e que o iPhone não ligue enquanto você está trabalhando nele.

Para montar de novo seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.